



## Schuifpoort Pro

### Mooie vormgeving

Deze vrijdragende, aluminium schuifpoort is symmetrisch opgebouwd en voorzien van een geïntegreerde slotconstructie, dichtwaai-beveiliging en afgeschermdde wielen. De schuifpoort overbrugt 12 meter breedte in enkelvoudige uitvoering en 24 meter breedte in dubbele uitvoering. Onze aluminium schuifpoort is leverbaar in hoogtes van 1 tot 2,5 meter in de uitvoeringen KV Protect, Alu-Safe Protect en Alu-Carré Protect.

De poort heeft een licht gewicht met ongeëvenaarde degelijkheid en duurzaamheid. Verder voldoet de unieke constructie aan alle veiligheidseisen conform de nieuwste Europese norm EN13241-1.

De aluminium schuifpoort is leverbaar in een handbediende- en in een elektrische uitvoering met keuze uit 2 snelheden: 25 cm en 50 cm per seconde per vleugel.



# Technische specificaties

## Conservering

Brut uitvoering (aluminium poortvleugel, portalen en frame thermisch verzinkt) of gecoate uitvoering.  
Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

## Striping

Onderbalk wordt voorzien van striping. Brut uitvoering: striping blank aluminium. Gecoate uitvoering: striping geanodiseerd aluminium.

Optie: bovenste striping op onderbalk in standaard coatkleur.

## Poortframe

Afmetingen bxh: onderbalk 200x300 mm, bovenregel 115x80 mm, kop- en eindstijl 115x80 mm  
Uitvoeringen: leverbaar in KV Protect-, Alu-Safe Protect- en Alu-Carré Protect-uitvoering.

## Sluiting

Handbediend: haakslot in slotvangplaat incl. dichtwaaibeveiliging.

Elektrisch: zelf remmende wormwieloverbrenging.

## Draagwielen

Stalen tandwielen, stalen tandheugel en 4-wielige afgeschermd tandemstellen.

## Aandrijving

- aandrijving 24V: snelheid 25 cm. per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen
- aandrijving 230V: snelheid poorten tot en met 9000 mm breed is 50 cm. per seconde, snelheid poorten groter dan 9000 mm is 30 cm. per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen

## Opmerking

Poorten breder dan 7000 mm voorzien van achteroploopplaat.

Poorten breder dan 9000 mm voorzien van 2 geleideportalen.

Schuifpoort Pro enkel	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Doorgang, handbed.	2960	3860	5060	5810	7010	8120	9110	10110	11110	12010
Doorgang, elektrisch	2890	3790	4990	5740	6940	8140	9040	10040	11040	11940
Benodigde ruimte	7880	9680	12080	13580	16435	19435	21235	23735	26235	28635
Schuifpoort Pro dubbel	600	800	1000a	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Doorgang, handbed.	6120	7920	10320	11820	14220	16620	18420	20420	22420	24220
Doorgang, elektrisch	6050	7850	10250	11750	14150	16550	18350	20350	22350	24150
Benodigde ruimte (handbediend)	15360	18960	23760	26760	32470	38470	42070	47070	52070	56870
Benodigde ruimte (elektrisch)	15430	19030	23830	26830	32540	38540	42140	47140	52140	56940
Geleide-/aanslagportaal	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120
Onderbalk	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300
<b>Beschikbare hoogtes</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>	<b>2250</b>	<b>2500</b>			

afmetingen in ca. mm